江西省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

Testing Report

委托单位：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

2、本公司的采样程序按照有关[illegible]

3、[illegible]

专用章”均无效。

4、委托送样的检测数据和结果仅[illegible]

[illegible]

5、对本报告若有疑问，请向报告[illegible]

测结果若有异议，请于收到本报告之日起十个工作日内向报告

检申请。对无性能不稳定的样品，恕不受理复检。

6、未经本公司书面批准[illegible]

室提出复

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物和废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

[illegible]鄱阳县游城乡

联 系 人：陈涛

联系电话：19967309259

三、检[illegible]

[illegible]、检测项目及频次见表 1。

表 1 检测项目一览表

频次	[illegible]位	样品编号	检测项目	检测频
	炉渣	GF20230[illegible]4001	热灼减率	
	固体废物			检测[illegible]
小时	后排放口	EQ2023[illegible]4002	铜、锰、镍	每天检测 1 次，连续采样

检测类别	检测项目	检测方法	使用仪器
[illegible]检测[illegible]	热灼减率	固体废物 灼减率的测定 重量法（HJ 1024-2019）	万分之一天平 JM-B2[illegible]
		酸硝酸法（HJ/T 299-2007）	万分之一天平 JMB20002JX-BY(b)-1

	（HJ 766-	Nexion1000/	2.0μg/L
		JX-BY	0.004mg/L

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

类别	检测点位	检测项目	检测方法	使用仪器	检出限
		铊			0.008μg/m³
		砷			0.008μg/m³
		铬	固定污染源废气 铬及其化合物的测定 电感耦合等离	崂应3072型（H）自动烟尘（气）测试仪 ZR3260D	0.2μg/m³
		钴	子体质谱法		0.2μg/m³
		铜			0.008μg/m³

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	陈晟、纪旺俊	采样时间	2023.03.07
分析人员	钱燕、肖瑶、洪青、周颂强	分析时间	2023.03.08-2023.03.21

五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
飞灰固化物		含水率、浸出液（总汞、总铜、总铅、总锌、总铬、总镉、总钡、总镍、总砷、总铬、六价铬、硒）	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB 16889-2008
炉渣		热灼减率	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 GB 18485-2014
焚烧炉烟气处理后		铅、铜、锰、镍及其化合物	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 GB 18485-2014

备注：参考标准

检测类型	固体废物		
样品名称及编号	炉渣	飞灰固化物	
检测项目	GE2023[illegible]		
汞，mg/L	/	6.8	230
	/	4.2×10^{-3}L	0.25
	/	1.2×10^{-3}L	0.15
	/	7×10^{-4}L	0.02
铜，mg/L			
铍，mg/L			
钡，mg/L			

烟气参数	项目	频次	（℃）	含湿量（%）	流速（m/s）	含氧量（%）
焚烧炉废气处理后排放口	汞	均值	129.4	10.83	13.2	7.0
	镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍	均值	130.2	10.9	13.0	7.0

检测结果						
采样点位	检测项目	检测	烟气量	实测浓		
排放口	铬	均值	0.220	0.157	0.019	/
	砷	88286	0.102	0.0729	9.0×10^{-3}	/
	铜	88286	0.295	0.211	[illegible]	/
	锑	88286	0.0130	9.29×10^{-3}	1.1×10^{-3}	/
		88286	8.24×10^{-3}			