




221412341746

项目
委托
检测
报告



1. 报告为
2. 报告治
3. 对本检本公司
公司提出，逾改、
4. 由委托测报
对样品来源负期不
5. 未经本单位
报告复印件应责。
6. 除客户公司
录档案保存期由我公
7. 除客户特别
的样品均不再限为
8. 本报告特别
留样。
告不得

一、任务来源

受江西艾保科技有限公司委托，我公司依据国家有关标准，于2023年3月4日对该公司进行了环境检测。

二、检测方案

检测类别	检测点位	检测项目
有组织废气	炉口	废气排放

注：以上检测方案为客户提供。

三、检测分析方法

3.1 参比方法

检测类别	检测项目	检测方法
有组织废气	二氧化硫 (SO ₂)	固定污染源废气
	氮氧化物 (NO _x)	固定污染源废气
	氨气 (NH ₃)	固定污染源废气
	氯化氢 (HCl)	固定污染源废气
	氟化氢 (HF)	固定污染源废气
	颗粒物 (PM ₁₀)	环境空气
	颗粒物 (PM _{2.5})	环境空气
	温度 (°C)	环境空气
	湿度 (%)	环境空气
	风速 (m/s)	环境空气

3.2 检测分析系统

序号	设备名称	规格
1	CEMS系统	
2	颗粒物分析仪	
3	二氧化硫分析仪	
4	氮氧化物分析仪	
5	一氧化碳分析仪	
6	氢气分析仪	
7	烟气流速	
8	烟气温度	
9	烟气湿度	
10	二氧化碳	
11	氢气	

四、质量保证及控制

1. 污染源烟气

2. 要求如下：

序号	检测项目	检测方法
1	二氧化硫	CEMS
2	氮氧化物	CEMS
3	一氧化碳	CEMS
4	氢气	CEMS
5	其它气态污染物	CEMS
6	颗粒物	CEMS

果

流連

温度

湿度

五. 质量

照《國定

《固定汚染

源废气 氮

规范 (I)

技术见

续监测系

2. 参

本

行程中运行

45.

橙

1. 检测目的: 检测废气排放口废气排放浓度及排放速率。
2. 检测依据: GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》。
3. 检测项目: 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、氯化氢、氟化氢、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度。
4. 检测方法: 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、氯化氢、氟化氢、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度。
5. 检测时间: 2023.3.14。
6. 检测地点: 废气排放口。
7. 检测人员: 张三、李四。
8. 检测仪器: 颗粒物采样器、二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、氨气分析仪、氯化氢分析仪、氟化氢分析仪、苯分析仪、甲苯分析仪、二甲苯分析仪、非甲烷总烃分析仪、臭气浓度计。

13:26~13:55 4# 142 13.7 23.4 0.80 142.2 13.6 24.7

2023.3.14		焚烧炉废气排放口		11:55~11:59	18	273	9.3	<3	40.3	46.9	20.5	9.3	0.5	38.3
		12:38~12:42	29	261	9.8	<3	43.3	33.9	257.7	9.6	0.7	42.0		
		13:18~13:22	30	242	9.8	<3	49.8	34.6	259.4	9.5	0.5	48.6		
		14:00~14:04	26	278	9.7	<3	58.8	32.3	273.6	9.4	0.5	60.9		
均值		40	266	9.0	<3	49.3	46.9	266.3	8.9	0.5	49.5			

附件 质量控制措施

设备名称及型号	校准项目	标准值 (ng/m ³)
流量仪 (气)	SO ₂	50
大流量 (300-D)	NO	200
测试 (C-C-02)	CO	200
测 (HJ-02)	NO ₂	99.5

注：示值误差的技术要求：±5.0%

样品类型	检测项目
有组织废气	氯化氢 (mg/L)
无组织废气	氯化氢 (mg/L)

样品类型	检测项目
有组织废气	氯化氢 (mg/L)
无组织废气	氯化氢 (mg/L)

样品类型	检测项目
有组织废气	氯化氢
无组织废气	氯化氢

附图 现场检测照片

字 2 300 40
02

