HNZYT-JLY-BG/HJ-02/D/1

221601060139

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2023J0530

检测类别 废气

[illegible]

[illegible]有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

三、本报告复制后未加盖“河南省[illegible]”红色印章，[illegible]

[illegible]复印无效，[illegible]未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

[illegible]

四、本报告内容经涂改、增删无效。

[illegible]

源负责。

六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业用途，[illegible]，本公司将依法追究其法律责任。

[illegible]

内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

检 测 报 告

一、基本信息

二、质量保证及质量控制

1、所使用的检测方法均现行

报告编号（含年号）	原始号	检出限	实际	检测项目
（第四版）国家环境保护总局	ADS 8			法》
电感耦合等离子	电感耦合等离子		钻	定 由感耦合等离子体发射光谱
电感耦合等离子	发射光谱仪	0.91μg/m³	镍	定 电感耦合等离子体发射光谱
	HJ 657-2013			HJ 777-2015

续上表

类别	检测项目	检测标准（方法）名称	仪器设备名称	...
钾	钾的测定 原子荧光法	HJ 1133-2020	PF32	0.1μg/m³
钾	钾的测定 原子荧光法	原子荧光光度计 AFS-3X5-D		0.6ug/m³
有组织废	铬	空气和废气 颗粒物中铅、镉的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	电感耦合等离子发射光谱仪 iCAP7200	4μg/m³
				0.00R

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态	样品备注
汞	YZ23053001(01-03)-01	完好		

检测结果

续上表

标干流量	氧含量	实测浓度	折算浓度	排放速率	标准	达标	检测	检测			
7.5	ND	/	/					4.98×10^{4}			
7.9	8×10^{-4}	6×10^{-4}	4.28×10^{-5}					5.35×10^{4}			
8	7×10^{-4}	5×10^{-4}	3.50×10^{-5}	--			砷	5.00×10^{4}			
6	ND	/	/								
	ND	/	/					5.50×10^{4}			
	ND			--							
$\times10^{3}$	5.34×10^{4}	3.59×10^{4}	--					5.05×10^{4}	7.7	7.10	
D	/	/						4.98×10^{4}	7.3	N	

2.执行标准为《生活垃圾焚烧污染控制标准	
工况为88%，基准氧含量为11%，此	

检 测 报 告

附表：烟气参数表

检测点位	检测项目	标干流量（m^3/h）	氧含量（%）	温度（℃）	湿度（%）
	砷、锑	5.35×10^4	7.9	139.5	29.7
		5.00×10^4	7.8	138.7	28.6
		4.98×10^4	7.5	139.1	28.9

——报告结束——