



HNZYTLV-PC4TL02/E/0

221601060139

有效期2028年3月20日

校准证书

日云丰和新能源电力有限公司

文通平世

日云丰和新能源电力有限公司

项目名称

声 明

一、本报告主检员为《河南省道路运输检测有限公司检验检测人员名录》中主检员张某某，其有效资质范围为公路水运工程试验检测类别中的道路工程。

二、本报告编制员为张某某，其有效资质范围为公路水运工程试验检测类别中的道路工程。

三、本报告审核员为张某某，其有效资质范围为公路水运工程试验检测类别中的道路工程。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

四、本报告编制、审核和批准人签字无效。

五、本报告为内部文件，不得对外泄露。

六、本报告为内部文件，不得对外泄露。

七、本报告为内部文件，不得对外泄露。


八、本报告为内部文件，不得对外泄露。

九、本报告为内部文件，不得对外泄露。

十、本报告为内部文件，不得对外泄露。

十一、本报告为内部文件，不得对外泄露。

十二、本报告为内部文件，不得对外泄露。



基本信息

委托单位	XX科技有限公司	采样日期	2024年4月18日
样品名称	废气	检测日期	2024年4月18日-20日
负责人	王经理、李智君	分析人员	李强
编号	ZYTH202401008	检测依据	详见检测分析方法

检测内容

检测点位	检测项目	检测频次
1. 石灰窑废气排放口 2. 活性炭废气排放口 3. 电炉废气排放口	颗粒物 二氧化硫 氮氧化物	1次/天, 持续1天

检测说明

1. 检测目的: 评估企业废气排放是否符合国家及地方环保标准, 为环保管理提供数据支持。

2. 检测范围: 企业生产区域所有废气排放口。

3. 检测标准: 依据《GB 16161-2012 工业炉窑大气污染物排放标准》及《GB 3095-2012 环境空气质量标准》。

4. 检测方法: 采用国家认可的检测方法, 确保数据准确可靠。

5. 检测周期: 每季度进行一次例行检测, 特殊情况可增加检测频次。

分析方法

检测项目	检测标准 (GB 16161-2012)	检测方法 (GB 3095-2012)	备注
颗粒物	1.0mg/m³	重量法	
二氧化硫	0.5mg/m³	分光光度法	
氮氧化物	0.5mg/m³	分光光度法	

检测结果

检测点位	检测项目	检测结果	标准限值
石灰窑废气排放口	颗粒物	1.2mg/m³	1.0mg/m³
活性炭废气排放口	二氧化硫	0.3mg/m³	0.5mg/m³
电炉废气排放口	氮氧化物	0.4mg/m³	0.5mg/m³

检测项目	检测标准	检测结果			排气筒高度(m)
		浓度限值	排放速率	排放总量	
颗粒物	1.0mg/m³	0.5	1.2	1.20x10³	25
二氧化硫	0.5mg/m³	0.3	0.3	0.30x10³	25
氮氧化物	0.5mg/m³	0.4	0.4	0.40x10³	25

一、基

检测

检测

采样

委托

检测

检测

检测

检测

有组织废气

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检 测 报 告

续上表

检 测:

82

审 核:

黄仕宏

检 测 人: 王 强

检测日期:

2024.05.08

检测地点: