HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/E/0



检 测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2024.05.07
ZYTHJB2024-0507	检测依据		

四、检测分析方法

检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称、型号及编号	检出限	检测类别	检测项目
固定污染源废气 汞及其化合物 的测定 冷原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）	原子荧光光度计 AFS-8520	0.03μg/m³	有组织废气	汞
固定污染源废气 铅、锑、铬的测定 原子荧光法 HJ 1133-2020	AFS-8520 HNZYT-SB-HJ-341	0.05μg/m³	有组织废气	镉
		0.008μg/m³		锰
		0.07μg/m³		钴
		0.008μg/m³		锑
空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 657-2013 及修改单	ICAP-RQ HNZYT/SB-HJ-348	0.3μg/m³	有组织废气	铬
		0.2μg/m³		铅
		0.1μg/m³		铜

五、检测结果

（1）有组织废气

项目	标干流量 (m³/h)	氧含量 (%)	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	标准	高度 (m)	点位	
7.09×10⁴	8.0	ND	/	/					
平均值		ND	/	/	0.05				
.19×10⁴	7.9	2.03×10⁻⁴	1.55×10⁻⁴	1.46×10⁻⁵					7
.67×10⁴	7.8	2.13×10⁻⁴	1.61×10⁻⁴	1.63×10⁻⁵	--			镉	7
74×10⁴	7.9	2.22×10⁻⁴	1.69×10⁻⁴	1.50×10⁻⁵					6.
/							7.09×10⁴	7.9	ND /

标准	排气筒	检测	检测
称干流量	氧含量	实测浓度	折算浓度	排放速率	高度	占位	项目
.74×10⁴	7.9	ND	/	/			
19×10⁴	7.9	ND	/	/			
67×10⁴	7.8	ND	/	/	--	铜	
×10⁴	7.9	2.18×10⁻³	1.66×10⁻³	1.57×10⁻⁴			

2014 中的表 4，排气筒高度为 80 米，生

提供；

2.执行标准为《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485

工况为 100%，基准氧含量为 11%，此条信息均由客户

6.低浓度颗粒物采样时采样体积为 1.2 立方米，

5.只对当时采集的样品负责。

温度（℃）	速度（m/s）
130	
140	15.1
139	15.2
139	15.4

			放口		
7.7	141.6	14.98			7.24×10^4

审　　核：

编　　制：

签发日期：2024.11.01

签　　发：

签发人姓名：郭朋

——报告结束——