HNZYT-IV-BG/HJ-02/E/0

有效期2028年3月20日

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2025-1868

检测类型 委托检测

四、本报告内容经涂改、增删无效

检测类型	委托检测	来样日期	2025 年 9 月 18 日
委托编号	ZYTHJ20251808	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

采样点位	检测项目	检测方法	仪器名称及型号	检出限
无组织废气	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（第二...	微电脑测汞仪 ETGC-2A	0.0042mg/m³
		HJ 544-2016	HNZYT/SB-HJ-445	
	砷			0.1μg/m³
	镉	固定污染源废气 铅和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 538-2015	原子吸收分光光度计 TAS-990AFG	0.01mg/m³
	铅			0.01mg/m³
	铬	固定污染源废气 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015	原子吸收分光光度计 TAS-990AFG	0.03mg/m³
	铬酸雾	固定污染源废气 铬酸雾的测定 离子色谱法 HJ 659-2013 及修改单	离子色谱仪 CIC-D120	0.005mg/m³
	镍	固定污染源废气 镍及其化合物的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单	质谱仪 iCAP RQ	0.004μg/m³
	铊			0.05μg/m³
	锑			0.1μg/m³
	钴			0.004μg/m³

检　测　报　告

五、检测结果

（1）有组织废气

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
焚烧炉废气	汞	YZ2518680l(01-05)-01	完好

8.47×10⁴	5.6	ND	/	/	
8.47×10⁴	5.6	1.91×10⁻⁵	1.24×10⁻⁵	1.62×10⁻⁵	
8.47×10⁴	5.6	ND	/	/	

	8.47×10^{4}	5.6	5.88×10^{-4}	5.12×10^{-4}	6.6×10^{-5}	
铜	8.11×10^{4}	6.2	1.26×10^{-4}	8.51×10^{-5}	1.02×10^{-5}	--
	7.50×10^{4}	6.9	1.73×10^{-4}	1.23×10^{-4}	1.30×10^{-5}	

表示检测结果低于检出限。检出限为最低检测浓度的结果。

燃烧多卡垫固塑泡沫燃烧性能符合GB 8624/T 2556-2025中的表1，热释放高度为

基准氧含量为11%，此信息均由客户提供；

0计；

4.只对当时

				129.3	25.6
排放口	2025.9.18	铬、铅、钴、砷、锑		129.6	26.0
				129.8	26.5