BYTEST
贝源检测

检测报告
Testing Report



电话：0[illegible]

邮编：334100

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
固体废物	含水率	固体废物 浸出毒性 [illegible]	万分之一天平 JMB2000-JX-BY(b)-19	—
				0.02μg/L
			ICP-MS-8530/ JX-BY(a)-24	0.10μg/L
	硒			0.10μg/L

固体废物	总铬	电感耦合等离子体质谱法（HJ 766-2015）	NexIon1000/ JX-BY(a)-23	2.0μg/L
	镉			0.7μg/L
	钡			1.8μg/L
	铅			4.2μg/L
	六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 15555.4-1995）	紫外-可见分光光度计 752N/ JX-BY(a)-13	0.004mg/L

BYTEST
贝源检测

五、执行标准

六、检测结果

表 5 固体

，mg/L	0.10	100	

能源有限公司

道

◆固废监测点

编制：李小 签名：

复核：谢光旭 审核：唐江 签名：

日期：2024 年 10 月 23 日

江西省贝源检测技术有限公司
Jiangxi Bytest Testing Technology Co.,Ltd
8698708 Web:www.jx-bytest.com Tel:0793-

