检测报告

公、本公司的某件程序或点有关环境监测技术规范和本公司的程序文件或作业指导书执行。

3、报告无签发人签名、或涂改、或未盖“CMA标识、骑缝章、检验检测专用章”均无效。

本机构通讯资料：

一、检测说明

、样品编号、检测项目及频次见表1。

表1 检测项目一览表

检测点位	样品编号	检测项目	检测频次	项目类别
灰固化物	GF2024216101	含水率、浸出液（汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、	检测1天，检测1次	固体废物

检测方法、使用仪器及方法检出限见表2。

表2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
固体废物	含水率	浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法（HJ/T 300-2007/7.1）	万分之一天平 JMB20002JX-BY(b)-19	
固体废物	汞		原子荧光光度计	0.02μg/L

表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

		JX-BY(a)-13	0.004mg/L
	（GB/T [illegible]-1995）		

检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	陈恶玉	采样时间	2024.12.16	采样人员
分析人员	刘俊杰、肖瑶、周敏、毛钰芬	分析时间	2024.12.17~2024.12.20	分析人员

BYTEST 贝源检测

五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
[illegible]	[illegible]	汞、[illegible]镉、铅、铜、[illegible]	[illegible]

备注：参考标准由委托方提供。

—本页完—

BYTEST 贝源检测

六、检测结果

铍，mg/L	7×10^{-4}L	0.02
钡，mg/L	0.364	25
镍，mg/L	0.268	0.5
砷，mg/L	2.21×10^{-3}	0.3
总铬，mg/L	0.0366	4.5

现场采样照片