BYTEST
贝源检测

171412340674

检 测 报 告
Testing Report

业指导书执行。

3、对本报告若有疑问，请向报告受理部门查询，来函来电请注明报告编号。对检

一、检测说明

受鄱阳县绿[illegible]

[illegible]

[illegible]致频次见表 1。

表 1 检[illegible]

			[illegible]总局（2003 年）第五篇第三章七（二）	原子荧光光度计 AFS-8530/JX-BY(a)-24
有组织废气	锰			[illegible]008μg/m³
	铊			[illegible]008μg/m³
	砷			[illegible]2μg/m³
废气	铅	空气和废气 颗粒物中铅等金[illegible]	自动烟尘（气）测试仪 [illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]23	[illegible]
	锑			0.02μg/m³
	铜			0.2μg/m³
	钴			0.00[illegible]μg/m³

表4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
废气	焚烧炉废气处理后排放口	汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、铜、锰、镍及其化合物	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014

备注：“/”参考标准由委托方提供。

表5 废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测类别	委托检测
采样时间	2025.05.14		
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫/半干法脱硫+活性炭吸附处理后由 80m 高排气筒排放。		

	排放口名称	检测项目	检测频次	烟温（℃）	含湿量（%）	流速（m/S）	含氧量（%）
烟气参数	焚烧炉废气处理后排放口	汞	小时均值	139.2	12.50	14.2	7.65
		镉、铊		136.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]

续表 7 废气检测结果

项目类别	排放口名称	检测项目	检测频次	温度（℃）	含湿量（%）	流速（m/s）	含氧量（%）
烟气参数	焚烧炉废气处	锑、砷、铅、铬、钴	小时				

检 测 结 果

检测	烟气量	实测浓度	折算	排放	标准限值
钴	76070	1.60×10^{-4}	1.20×10^{-4}	1.2×10^{-5}	/
锰	76070	7.53×10^{-3}	5.64×10^{-3}	5.7×10^{-4}	/
镍	76070	1.58×10^{-3}	1.18×10^{-3}	1.2×10^{-4}	/

5 年 05 月 30 日

日期：202







